WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

FICHA TÉCNICA

BOMBAS DE VACÍO Y RECUPERACIÓN



WIPCOOL · MODELO

2F10

Bomba de vacío industrial

CARACTERÍSTICAS

- Vacío de grado industrial con bombeo rápido
- Vacío máximo, fiable y estable
- Fácil mantenimiento: El indicador de nivel de aceite facilita la inspección visual del nivel y el estado del aceite
- Válvula de lastre de gas: Se utiliza al bombear vapor
- Evacuación rápida: conexiones de 5 vías con 3*3/8"SAE y 2*1/4"SAE
- Rendimiento fiable: La protección contra el sobrecalentamiento se proporciona mediante un dispositivo de sobrecarga térmica que está instalado en el motor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	110V o 230V
Velocidad máxima de bombeo	50 Hz
60 Hz	24 CFM
Presión máxima sin lastre de gas	4 micras
Presión máxima con lastre de gas	8 micras
Potencia del motor	1,5 CV
Velocidad de rotación (rpm)	1420 a 50 Hz / 1700 a 60 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	8-40°C
Peso	=40 kg
Accesorios	Carretilla