

WIPCOOL · MODELO

F1B/2F0B/2F0BR/2F1B/2F1BR/F2BR/2F2BR

Bomba de vacío inalámbrica Serie F

CARACTERÍSTICAS

- La aspiración rápida sin cables resuelve los problemas de suministro eléctrico en exteriores
- Evacuación portátil alimentada por baterías de iones de litio
- Alimentado por una batería de litio de alto rendimiento, de uso cómodo. Diseño patentado antivuelco para evitar fugas de aceite. Manómetro de vacío superior, fácil de leer. Válvula solenoide integrada para evitar el reflujo de aceite al sistema. Estructura de cilindro integral para mejorar la fiabilidad. Sin inyección de aceite y con menos neblina de aceite, lo que prolonga la vida útil del aceite

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	DC18V (interfaz AEG/RIDGID)
Vacío final	150 micras
Potencia de entrada	1/4 HP
Caudal (máx.)	1,5 CFM
42 L/min	42 L/min
Capacidad de aceite	370 ml
Peso	4,2 kg
Dimensiones	309x113x198
Autonomía de referencia	45 minutos (batería de iones de litio de 4,0 Ah)
Tiempo de carga de referencia	210 minutos (batería de iones de litio de 4,0 Ah)
Batería	No incluida (restricciones de transporte de baterías de litio)