WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

FICHA TÉCNICA

BOMBAS DE VACÍO Y RECUPERACIÓN



WIPCOOL · MODELO

F1BK/2F1BRK/F2BRK/2F2BRK

Bomba de vacío Serie F de doble alimentación (iones de litio y corriente alterna)

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación dual (iones de litio/CA) para un funcionamiento flexible
- Interruptor libre de doble alimentación
- Nunca sufras de ansiedad por batería baja
- Cambia libremente entre alimentación de CA y alimentación por batería
- Evitar cualquier tiempo de inactividad en el lugar de trabajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería	DC18V 5.0AH
Vacío final	150 micras
Potencia de entrada	1/4 HP
Caudal (máx.)	1,5 CFM
42 L/min	71 L/min
Capacidad de aceite	370 ml
Peso	5,0 kg
Dimensiones	450*255*220
Duración de la batería	Aproximadamente 60 minutos
Incluye	Bomba de vacío, cargador de baterías, convertidor de baterías Batería de iones de litio de 5,0 Ah (F1BK, 2F1BRK), 9,6 Ah (F2BRK, 2F2BRK)